



Anschluss: 230 Volt  
3 x 1,5mm Querschnitt  
mit 16 Ampere Absicherung  
in diesem Bereich

1		Lichttherapie
2		Luftregler
3		Seitenansaugung
4		Zweiwegeventil
5		Champagner
6		Airdüsen
7		Wasserdüsen
8		Unterwasserscheinwerfer
9		Bedientaster
10		Großes Bedienfeld
11		Rollyjetdüse
12		Microjetdüsen
13		Superjetdüsen
14		Pumpe
15		Gebläse
16		Desinfektionsbehälter
17		Stromanschluß

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung  
ist eine Revisionsöffnung von  
mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich.  
Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.

19 Revisionsklappe mit  
Lüftungsgitter  
40 x 40



18 Revisionsklappe  
40 x 40

Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen  
der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen  
annähernd dem Auslieferungszustand.

Hersteller : Ottofond

Art.-Bez.: Sicilia

Datum  
01 / 17

Stand.

Of OTTOFOND

Whirlpool - System Typ 3