



- Keine Sondermaße möglich.
- Die Türen sind nur nach außen zu öffnen.
- Höhe 1950 (Festmaß) + 35mm für Stabilisator.
- Montage der Halbrunddusche Espira HRD/4 nur bodengleich oder auf Breuer-Duschtasse.

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|
| Umfang außen: | | m | Maße ohne Toleranzangabe nach | | Maßstab: 1:10 | Gewicht: | kg/m |
| Typ 0880 | | | | Werkstoff: * | | | |
| | | | Datum | Name | Abmessungen Espira HRD/4 1100x900 R=550, mit und ohne Wanne | | |
| | | Erst. | 19.11.02 | Schild | | | |
| | | Bearb. | 27.06.05 | Schild | | | |
| Gepr. | 13.01.06 | GARCON | | | | | |
| | | Status | | freigegeben | | | |
| b | Neuer Stabilisator eingezeichnet | 27.06.05 | Schild | horst breuer gmbh & Co. KG Feuerbachfeld Hauptstr. 27-31 56566 Neuwied | | Zeichnungs-Nr.: 22.11.039 | |
| Zust. Änderung | | Datum | Name | Ers. f. | Typ 0880 | | Blatt 1 1 Bl. |

22.11.039 Bl. 1/1/1/b