

SH 80 S

WANDSPEICHER 30 BIS 150 L

PRODUKT-NR.: 073049

Der Wandspeicher SH 80 S electronic bringt hohen Wasserkomfort in Ihr Zuhause. Er kann sowohl als offenes System für eine oder als geschlossenes System für mehrere Entnahmestellen installiert werden. Das Gerät verfügt über eine stufenlose Temperatureinstellung. Eine Temperaturbegrenzung für 45/55 und 65 °C am Wählknopf ist ebenfalls möglich.



Die wichtigsten Merkmale

Wandspeicher mit 80 Litern

1,0 - 6,0 kW Anschlussleistung (je nach Anschlussart)

LED-Bedienfeld

Bereitschaftsenergieverbrauch 0,67 kWh pro Tag

Elektronische Wärmeinhaltsanzeige

Für offene und geschlossene Betriebsweise

Signalanode



Typ	SH 30 S	SH 50 S	SH 80 S	SH 100 S
Bestell-Nr.	073047	073048	073049	073050
Nenninhalt	30 l	50 l	80 l	100 l
Breite	410 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Höhe	770 mm	740 mm	1050 mm	1050 mm
Tiefe	420 mm	510 mm	510 mm	510 mm

Technische Merkmale

Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW	3-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh	0,86 kWh
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Energieeffizienzklasse	B	C	C	C
Gewicht	23,1 kg	28 kg	38 kg	40,8 kg



Typ	SH 120 S	SH 150 S
Bestell-Nr.	073051	073052
Nenninhalt	120 l	150 l
Breite	510 mm	510 mm
Höhe	1210 mm	1445 mm
Tiefe	510 mm	510 mm

Technische Merkmale

Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	3-6 kW	3-6 kW
Netzanschluss	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung	230/400 V	230/400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,99 kWh	1,1 kWh
Farbe	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Energieeffizienzklasse	C	C
Gewicht	45,5 kg	53,3 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.