

SH 30 S

WANDSPEICHER 30 BIS 150 L

PRODUKT-NR.: 073047

Der Wandspeicher SH 30 S electronic bringt hohen Wasserkomfort in Ihr Zuhause. Er kann sowohl als offenes System für eine oder als geschlossenes System für mehrere Entnahmestellen installiert werden. Das Gerät verfügt über eine stufenlose Temperatureinstellung. Eine Temperaturbegrenzung für 45/55 und 65 °C am Wählknopf ist ebenfalls möglich.



Die wichtigsten Merkmale

Wandspeicher mit 30 Litern

1,0 - 6,0 kW Anschlussleistung (je nach Anschlussart)

LED-Bedienfeld

Elektronische Wärmeinhaltsanzeige

Für offene und geschlossene Betriebsweise

Signalanode



| Typ | SH 30 S | SH 50 S | SH 80 S | SH 100 S |
|-------------|---------|---------|---------|----------|
| Bestell-Nr. | 073047 | 073048 | 073049 | 073050 |
| Nenninhalt | 30 l | 50 l | 80 l | 100 l |
| Breite | 410 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Höhe | 770 mm | 740 mm | 1050 mm | 1050 mm |
| Tiefe | 420 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |

Technische Merkmale

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Anschlussleistung ~ 230 V | 1-4 kW | 1-4 kW | 1-4 kW | 1-4 kW |
| Anschlussleistung ~ 400 V | 3-6 kW | 3-6 kW | 3-6 kW | 3-6 kW |
| Netzanschluss | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Nennspannung | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Frequenz | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Bereitschaftsstromverbrauch h | 0,46 kWh | 0,54 kWh | 0,67 kWh | 0,86 kWh |
| Farbe | weiß | weiß | weiß | weiß |
| Schutzart (IP) | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 |
| Energieeffizienzklasse | B | C | C | C |
| Gewicht | 23,1 kg | 28 kg | 38 kg | 40,8 kg |



| Typ | SH 120 S | SH 150 S |
|-------------|----------|----------|
| Bestell-Nr. | 073051 | 073052 |
| Nenninhalt | 120 l | 150 l |
| Breite | 510 mm | 510 mm |
| Höhe | 1210 mm | 1445 mm |
| Tiefe | 510 mm | 510 mm |

Technische Merkmale

| | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Anschlussleistung ~ 230 V | 1-4 kW | 1-4 kW |
| Anschlussleistung ~ 400 V | 3-6 kW | 3-6 kW |
| Netzanschluss | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Nennspannung | 230/400 V | 230/400 V |
| Frequenz | 50/- Hz | 50/- Hz |
| Bereitschaftsstromverbrauch/24 h | 0,99 kWh | 1,1 kWh |
| Farbe | weiß | weiß |
| Schutzart (IP) | IP25 | IP25 |
| Energieeffizienzklasse | C | C |
| Gewicht | 45,5 kg | 53,3 kg |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen

Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.